

Modèle SABA

EAN 3 760158 351863

132 cm / 52 ”



 Laiton antique



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 25°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90AB

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120AB

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

**LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE**

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SABA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	13°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 37 x 38,5 cm
Volume	0,0855 m3
Poids brut	9,50 Kg
Poids net	8,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	80 tr/min	4219 m3/h	844 m3/h.W
3	14 W	---	135 tr/min	7119 m3/h	509 m3/h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	10020 m3/h	264 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	34 cm	38 cm
	25 cm	46 cm	50 cm